

車載用冷蔵コンテナ コールドキューブ

車両に搭載するだけ。
さまざまな用途に対応するポータブル車載用冷蔵コンテナ。



●フレキシブル・堅牢な設計

- 車両への搭載、移設が容易で大掛かりな改造は不要
- 高い保冷効果を保つ130mm断熱材を採用
- PEの一体成型により、軽さと堅牢さを両立
- クリーニングのしやすさを考慮した庫内構造と材質

●選べるユニットサイズ

- 車両や積載物にあわせて
選べる3つのサイズ
330ℓ / 720ℓ / 915ℓ



●日本の道路事情にあわせた仕様

- 歩道側に開口する右開きで安心の積み下ろし
- 車両バッテリー接続で運転

- モデル330C/915C:12V/24VDC
- モデル330F/720F/915F:12VDC(*)

(*)330F, 720F, 915FのDC電源は12VDCのみとなります。



●正確な温度管理

- 高い断熱効果をもつPE一体成型の外装
- 正確な庫内温度設定が可能なデジタルコントローラ採用
- 車内取り付け可能なリモートディスプレイ(オプション)



リモートディスプレイ

Cold Cube

製品ラインアップ

モデル	330C	330F	720F	915C	915F
サイズ	中型	中型	大型	大型	大型
容量	330ℓ	330ℓ	720ℓ	915ℓ	915ℓ
使用温度	中温	低温	低温	中温	低温
使用温度帯	外気温～0℃	外気温～-20℃	外気温～-20℃	外気温～0℃	外気温～-20℃
冷媒	R-134a	R-134a	R-404A	R-134a	R-404A
外寸(mm)	1,000(W)×910(H)×1,020(D)	1,000(W)×910(H)×1,020(D)	1,100(W)×1,100(H)×1,400(D)	1,200(W)×1,180(H)×1,510(D)	1,200(W)×1,180(H)×1,510(D)
内寸(mm)	610(W)×660(H)×810(D)	610(W)×660(H)×810(D)	850(W)×775(H)×980(D)	834(W)×830(H)×1,210(D)	834(W)×830(H)×1,210(D)
重量(Kg)	90kg	90kg	140kg	160kg	165kg
Voltage(*)	12～24VDC&100～240VAC	12VDC&100～240VAC	12VDC&100～240VAC	12～24VDC&100～240VAC	12VDC&100～240VAC

(*)330F、720F、915FのDC電源は12VDCのみとなります。

オプションパーツ

モデル	330C	330F	720F	915C	915F
保冷カーテン	オプション	標準装備	標準装備	オプション	標準装備
リモートディスプレイ (運転席温度モニター)	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
棚部品	支柱	不要	不要	オプション	オプション
	棚受け金具	不要	不要	オプション	オプション
	網棚	オプション	オプション	オプション	オプション

※参考値(庫内に一部突起部分あり)



リモートディスプレイキット



コントローラー部



棚受け金具



網棚

用途例・業種例

用途例

- 小口の冷凍・冷蔵品の配送
- 血液製剤・ワクチン等の医薬品の配送
- 食品サンプル等の配送

業種例

- 医薬品卸業者
- 輸送業者
- レンタカー会社



保冷カーテン&網棚取付例



支柱&棚受け金具取付例